



滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工:  審 核		日期		機種 / 規格		BS0802KS-RC5□-125R164-H	
桿徑	8	導程	2.0	尺寸範圍	容許差	細加工:  繪 圖	日期	表面處理	N/A		料 號	圖 名	轉造滾珠螺桿 φ8×P2-164L
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:  設 計	日期	材 質	N/A	數量			
B.C.D	8.3	B.C.D°傾角	4'23"	4 ~ 16	±0.07	熱調 / 圓貼 / 磨粉 / 車切 http://www.gmtglobalinc.com		材 質	N/A				
螺紋方向	R	珠徑	1.2	16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315		單 位	mm	圖紙尺寸	A4	 投 影	
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3列	68 ~ 250	±0.2			數 量					
動態負荷	1700N	靜態負荷	3200N	250 ~ 1500	±0.3			比 例	1:5.1	重量	72.7g		
潤滑油	PS-2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1000	±0.5								