



成品檢驗精度										(FM0758A)			
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷							
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	20mm	29.4N							
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝	機種	AZL60-A2P					
尺寸範圍		容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	料號	本體陽極霧黑					
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	圖名	鋁合金型 數量 1 /組					
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱處理	依各零件	圖號	電動垂直Z軸交叉滾子式精密級滑台-60型				
16 ~ 68		±0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A4	圖號	AZL60-A2PL-CD(客戶用)		
68 ~ 250		±0.2				比例	1:5	重量	1044.2g	投影			
250 ~ 1000		±0.3								投 影	版次		
1000 ~ 1500		±0.5											